

NY, INNOVATIV STYRENHED MED LCD-TOUCHSKÆRM

Få information om varmepumpens energiforbrug på dags-, uge- eller månedsbasis og meget mere.



AQUAREA ALT-I-ET GENERATION H STANDARD SPLIT ENFASET. KØLE- OG VARMEDRIFT

AQUAREA ALT-I-ET GENERATION H STANDARD TO-ZONE-KIT SPLIT ENFASET. KØLE- OG VARMEDRIFT

AQUAREA ALT-I-ET GENERATION H, T-CAP SPLIT ENFASET, TREFASET, KØLE- OG VARMEDRIFT

SÆT		KIT-ADC03HE5	KIT-ADC05HE5	KIT-ADC07HE5	KIT-ADC03HE5B	KIT-ADC05HE5B	KIT-ADC07HE5B ¹	KIT-AXC09HE3	KIT-AXC12HE3	KIT-AXC16HE3
Kompatibel med FTX-aggregat (PAW-ADVENT-H)		—	—	—	Ja (tilvalg)	Ja (tilvalg)	Ja (tilvalg)	—	—	—
SCOP	Nominelt	W/W	4,88 / 3,12	4,83 / 3,44	5,05 / 3,47	4,88 / 3,12	4,83 / 3,44	5,05 / 3,47	5,09 / 3,54	4,96 / 3,55
			4,88 / 3,12	4,83 / 3,44	5,05 / 3,47	4,88 / 3,12	4,83 / 3,44	5,05 / 3,47	5,09 / 3,54	4,96 / 3,55
Pdesign -10°C			3,83	4,83	5,28	3,83	4,83	5,28	9,24	12,64
			3,83	4,83	5,28	3,83	4,83	5,28	9,24	12,64
A-klassificeret pumpe	Antal hastigheder	Variabel hastighed	Variabel hastighed	Variabel hastighed	Variabel hastighed	Variabel hastighed	Variabel hastighed	Variabel hastighed	Variabel hastighed	Variabel hastighed
	Effektforbrug (min. / maks.) [*]	W	30 / 120	30 / 120	30 / 120	30 / 120	30 / 120	30 / 120	36 / 152	36 / 152
INDENDØRSSEHED			WH-ADC0309H3E5	WH-ADC0309H3E5	WH-ADC0309H3E5	WH-ADC0309H3E5B	WH-ADC0309H3E5B	WH-ADC0309H3E5B	WH-ADC0916H9E8	WH-ADC0916H9E8
Mål [*] / Nettovægt [*]	H x B x D	mm/kg	1 800 x 590 x 717 / 135	1 800 x 590 x 717 / 135	1 800 x 590 x 717 / 135	1 800 x 590 x 717 / 135	1 800 x 590 x 717 / 135	1 800 x 590 x 717 / 126	1 800 x 590 x 717 / 126	1 800 x 590 x 717 / 126
Maksimal vandtemperatur		°C	55	55	55	55	55	60	60	60
UDENDØRSSEHED			WH-U003HE5-1	WH-U005HE5-1	WH-U007HE5-1	WH-U003HE5-1	WH-U005HE5-1	WH-U007HE5-1	WH-U009HE8	WH-U012HE8
Mål / Nettovægt	H x B x D	mm/kg	622 x 824 x 298 / 39	622 x 824 x 298 / 39	795 x 900 x 320 / 66	622 x 824 x 298 / 39	622 x 824 x 298 / 39	795 x 900 x 320 / 66	1.340 x 900 x 320 / 108	1.340 x 900 x 320 / 108
Lydtrykssniveau	Varmedrift / Kaledrift	dB(A)	48 / 47	49 / 48	50 / 48	48 / 47	49 / 48	50 / 48	51 / 49	52 / 50
Varmekapacitet ved +7 °C (opvarmning af vand ved 35 °C)		KW	3,2 / 1,29	5 / 1,77	7 / 2,93	3,2 / 1,29	5 / 1,77	7 / 2,93	9 / 5,30	12 / 5,34
COP ved +7 °C (opvarmning af vand ved 35 °C)		W/W	6,30	6,82	5,98	6,30	6,82	5,98	6,39	6,65
Varmekapacitet ved +2 °C (opvarmning af vand ved 35 °C)		KW	3,2 / 2,10	4,2 / 2,50	6,55 / 2,76	3,2 / 2,10	4,2 / 2,50	6,55 / 2,76	9 / 4,94	12 / 7,31
COP ved +2 °C (opvarmning af vand ved 35 °C)		W/W	5,04	4,86	4,79	5,04	4,86	4,79	5,01	4,84
Varmekapacitet ved -7 °C (opvarmning af vand ved 35 °C)		KW	3,58 / 3,53	4,83 / 4,45	5,15 / 4,60	3,58 / 3,53	4,83 / 4,45	5,15 / 4,60	9 / 8,94	12 / 11,75
COP ved -7 °C (opvarmning af vand ved 35 °C)		W/W	3,02	2,73	3,17	3,02	2,73	3,17	3,13	3,11
Varmekapacitet ved -15 °C (opvarmning af vand ved 35 °C)		KW	3,83	4,83	5,28	3,83	4,83	5,28	9,24	12,64
COP ved -15 °C (opvarmning af vand ved 35 °C)		W/W	2,78	2,55	2,78	2,78	2,55	2,78	2,98	2,77
Køleeffekt ved 35 °C (køledrift af vand ved 7/12 °C)		KW	3,20	4,50	6,00	3,20	4,50	6,00	7,00	10,00
EER ved 35 °C (køledrift af vand ved 7/12 °C)		W/W	3,08	2,69	2,63	3,08	2,69	2,63	3,17	2,81
Energiklasse ved 35 °C / ved 55 °C / ved varmvandstemp. 55 °C			A++ / A+ / A	A++ / A+ / A	A++ / A+ / A	A++ / A+ / A	A++ / A+ / A	A++ / A+ / A	A++ / A+ / A	A++ / A+ / A
Systemmærkning 35 °C/55 °C ²			A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++

DOP-værdien gælder kun ved 250 V i overensstemmelse med EU-direktiv 2002/92/EF. Lydtryk målt på 1 meters afstand fra udendørsenheden og i en højde på 1,5 meter. Lydtryk ved varmedrift målt ved 7 °C (varmedrift af vand til 55 °C). Preslochaeberegning i overensstemmelse med EN14511. Isolering testet i overensstemmelse med SS-EN 12897. 2) Systemmærkning med styreenhed.

Tilbehør

Varmegenvinding	
PAW-ADVENT-H	FTX-ventilation med varmegenvinding (tilvalg, kun til WH-ADC0309H3E5B)
Installationstilbehør	
PAW-ADC-CV150	Sideafskærmning med rørbocks på bagsiden
CZ-NSAP	PCB til avancerede funktioner som for eksempel 0-10 V behovssignal, 2-zonekontrol/funktion, soldrev og ekstern switch
PAW-ADC-PREKIT-H	Flexibele rør til enkel installation
PAW-GRDSTD40	Kraftigt jordstativ
PAW-GRDBSE20	2 basisplader i SBR-gummi
CZ-NE3P	Karvarmer
PAW-WTRAY	Bundkar
Styringer	
CZ-TAW1	Aquarea Smart Cloud, H-generationens internetstyring via WIFI eller kablet LAN
PAW-AZW-RTWIRED	Kablet LCD-rumtermostat med uretimer
PAW-AZW-RTWIRELESS	Trådløs LCD-rumtermostat med uretimer
Følere	
PAW-AZW-TSSD	Dølgjævestemperaturføler
PAW-AZW-TSRT	Rumføler (zone)
PAW-AZW-TSBU	Buffertankføler
PAW-AZW-TSHC	Vandføler
PAW-AZW-TSSO	Solenergifølere

CZ-TAW1



Aquarea Smart Cloud

A+++ ErP 55°C	A++ ErP 35°C	A+ HØJEST BRUGSOM 55°C	INVERTER+	A-KLASSE CIRCULATIONSPUMPE	5,00 COP	-28°C VARMEDRIFT	-20°C T-CAP	VANDFILTER	VANDSTOPVENTIL	VANDFLOWSENSOR	KEDELTILSLUTNING	AVANCERET STYRENEHED	INDBYGGET FJERNSTYRING	5 ÅRS GARANTI Kompressor	10 ÅRS GARANTI På den rustfrie vandtank	
Forbedret virkningsgrad og værdi. Aquarea-systemet opfylder ErP-direktivets krav til A+++-apparater.	Forbedret virkningsgrad og værdi. Aquarea-systemet opfylder ErP-direktivets krav til A++-apparater.	Forbedret virkningsgrad og værdi. Aquarea-systemet opfylder ErP-direktivets krav til A-apparater.	A-Inverter+-systemet giver energibesparelser på op til 30 % sammenlignet med modeller uden inverterte-knologi. Både du og naturen vinder ved det.	Aquarea har en indbygget vandpumpe i klasse A. Generation G har syv hastigheder.	Enestående årtidstilpasset virkningsgrad baseret på den nye ErP-forordning. Spar året rundt, mens du opvarmer din bolig!	Med Aquarea kan du også opvarme dit brugsvand til en meget lav pris.	Varmekapacitet ned til -28 °C.	Aquarea T-CAP bevarer samme kapacitet helt ned til -20 °C (gælder ved en fremførings-temperatur på 35 grader).	Vandfilter (let tilgængeligt med lynkobling) til Generation H.	En stopventil medfølger til Generation H.	En flowmåler medfølger til Generation H.	Vores Aquarea-varmepumper kan tilsættes eksisterende eller ny kedel for optimal komfort selv ved meget lave temperaturer.	Ny fjernbetjening med højere opløsning på 3,5 tommer med baggrundsbe-lyst, bredere skærm.	Vi har et stort udvalg af fjernbetjening, som giver mulighed for fjernstyring via internettet eller sms. Tilvalg	5 års garanti. Vi giver 5 års garanti på alle kompressorer i sortimentet.	10 års garanti på den rustfrie vandtank.

Panasonic

www.aircon.panasonic.dk
blog.panasonicnordic.com/da
facebook.com/panasonicdanmarkvarmepumper

Panasonic Nordic, filial af Panasonic Marketing Europe GmbH, Germany
Telefonvagen 26, 126 26 Hågersten, SVERIGE

heating & cooling solutions

SORØ RADIO
Absalonsgade 1 A
4180 Sorø
Tlf. 57 82 00 60

Panasonic Center